SCHEDA TECNICA


SV 1101/1
ASPIRATORI A CANALE LATERALE

mono stadio
raffreddate ad aria

MAKE IT BECKER.



BECKER




1 Raccordo aspirazione (G4)
2 Raccordo pressione (G4)
3 Posizione del respingente in gomma (optionale)
* Dimensioni del dispositivo senza piedistallo sotto gli insonorizzatori, con respingenti in gomma sul coperchio dell'alloggiamento
▪ Illustrazione del motore possono variare
▪ Misure in mm [inch]

Volume d'aria aspirata		Vuoto relativo		Motori		Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso con motore	D	L
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg	mm	mm
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		[inch]	[inch]
1050	1250	-160	-130	7,5	9,0	73 (-110 mbar)	77 (-90 mbar)	118	246 [9,7]	622 [24,5]
1050	1250	-290	-270	11,0	13,2	75 (-195 mbar)	79 (-180 mbar)	125	246 [9,7]	643 [25,3]
1050	1250	-340	-340	15,0	18,0	75 (-215 mbar)	79 (-215 mbar)	157	312 [12,3]	680 [26,8]

[1] Secondo DIN EN ISO 11203, classe della precisione di misura: classe 2, incertezza di misura estesa: 3 dB
1 m [39,4 inch] di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati

3~ Motori											
#	50 Hz					60 Hz					Versione
	kW	V		min^{-1}	A	kW	V		min^{-1}	A	
01	7,5	Δ400	IE3	2910	13,5	9,0	Δ460 Δ400	IE3	3500 3450	13,9 16,1	UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal
02						9,0	YY230/Y460 YY208	IE3	3505 3475	27,8/13,9 30,7	UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal
03	7,5	Δ200/Y350	IE3	2920	27,0/15,6	9,0	Δ220/Y380–400 Δ200/Y350	IE3	3500 3465	29,1/16,8 31,7/18,3	IP55 • ISO F • bimetal
04	11,0	Δ400	IE3	2930	21,8	13,2	Δ460 Δ400	IE3	3525 3490	21,9 23,7	UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal
05						13,2	YY230/Y460 YY208	IE3	3530 3505	44,8/22,4 46,5	UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal
06	11,0	Δ200/Y350	IE3	2920	41,4/23,9	13,2	Δ220/Y380–400 Δ200/Y350	IE3	3510 3465	43,3/25,0 46,8/27,0	IP55 • ISO F • bimetal
07	15,0	Δ400	IE3	2950	27,7	18,0	Δ460 Δ400	IE3	3545 3520	28,0 31,5	UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal
08						18,0	YY230/Y460 YY208	IE3	3545 3525	56,0/28,0 60,5	UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal
09	15,0	Δ200/Y350	IE2	2950	58,3/33,7	18,0	Δ200/Y350	IE2	3525	62,5/36,0	IP55 • ISO F • bimetal

▪ Consumo di corrente e velocità di rotazione possono variaire. Tolleranza in ogni caso -1.5/+2%



Rifermento (atmosfera): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolleranza: ±10%
Temperatura: Aria ambiente -10°C ... 40°C (14°F ... 104°F), Aria in entrata 0°C ... 40°C (32°F ... 104°F)

VARIANTI E ACCESSORI

- Filtro di aspirazione esterno [1)]
- Valvola di sicurezza vuoto esterno
- Respingente in gomma per installazione verticale



Esempio per il filtro di aspirazione esterno

[1)] Vedi scheda tecnica separata
- Possibili combinazioni su richiesta

Sotto riserva di modificazioni 2022-04-25

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com

BECKER