
数据表

KVX 3.60
旋片式真空泵


无油
风冷


MAKE IT BECKER.




1. 得益于高品质制造工艺，系列真空泵兼具耐用性和可靠性，可适应严苛工况条件。
2. 通过特殊研发的叶片材料和功能优化设计，泵组使用寿命可达20,000小时或3年。简便的现场维护可减少停机时间，确保设备平稳运行。
3. 高效的降噪设计有效降低运行噪音水平，助力营造更舒适的工作环境。

BECKER








1 真空接口(G1")
2 真空调节阀
L 设备总长L1(含电机)。L1与M1可变，详见电机数据表。
- 包括集成吸气过滤器和排气阀
- 电机尺寸存在差异
- 尺寸单位:毫米(mm)

抽气速率		绝对真空度		配套电机功率		噪音级别[1]		设备净重(不含电机)
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
55	66	100	100	2.2	2.6	71	73	47


[1] 依据 DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))，1 米距离，中等负载，两侧接口均接管测量
- 参考条件(标准大气环境):1000mbar，20°C；公差:±5%



参考条件(标准大气环境):1000mbar,20°C
公差:±5%

变体与配件

- **KVX 3.60/0-54** 配备排气接口
- 外置吸气过滤器[1)]
- 隔音罩SH 13[1)]



1 真空调节阀 (G1")
2 排氣口 (G1")



外置吸气过滤器示例



隔音罩SH 13

[1)] 参见单独的数据表
- 可根据需求提供可能的组合
- 尺寸单位:毫米(mm)

保留修改的权利 2025-09-23

MAKE IT BECKER.

电机技术参数

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER