FICHA TÉCNICA


SV 5.90/1
BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL

una etapa
refrigerado por aire

MAKE IT BECKER.



BECKER




1 Conexión de vacío (G1¼)
2 Conexión de presión (G1¼)
- Incluyendo tope de goma
- Opciones: válvula de seguridad externo, filtro de aspiración externo, pie, el aumento de protección contra la corrosión
- La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm [inch]

Volumen de aire aspirado		Vacío relativa		Nivel de presión acústica de emisión [1]		Peso incl. motor [2]
m^3/h		mbar		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
75	91	-105	-80	62	63	≈13,0

3~ Motores											h
#	50 Hz					60 Hz				Versión	mm
	kW	V		min^{-1}	A	kW	V	min^{-1}	A		[inch]
01	0,37	Δ230/Y400	IE2	2810	1,65/0,95	0,44	Δ265/Y460 Δ230/Y400 Δ208	3400 3300 3100	1,60/0,92 1,82/1,05 1,90	IP55 • ISO F • bimetal	291 [11,5]
02	0,37	310–460/ 180–265		2700	1,2/2,1	0,44	370–530/ 215–310	3200	1,2/2,1	IP55 • ISO F	286 [11,3]

1~ Motor										h
#	50 Hz				60 Hz				Versión	mm
	kW	V	min^{-1}	A	kW	V	min^{-1}	A		[inch]
01	0,37	220–240	2830	3,0/3,6	0,44	220–240	3420	3,0/3,6	IP55 • ISO F	286 [11,3]

[1] Según DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m [39,4 pulgada] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados
[2] Dependiendo del motor
- Los datos de la placa de tipo sobre el consumo de corriente y la velocidad de rotación de los motores pueden variar. Tolerancia en cada caso -1,5/+2%.



Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolerancia: ±10%
Temperatura: Aire de entrada 0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), Aire ambiente **3~** -10°C ... 40°C (14°F ... 104°F), Aire ambiente **1~** 15°C ... 40°C (59°F ... 104°F)

Derecho a modificaciones reservado 2022-06-12

MAKE IT BECKER.