FICHE TECHNIQUE

VARIAIR KVX 3.80/0-400
POMPES À VIDE À PALETTES

fonctionnant à sec et refroidis par air
avec VARIAIR convertisseur de fréquence


MAKE IT BECKER.





1. L'utilisation d'un variateur de fréquence améliore les performances des appareils, s'adapte précisément aux exigences des processus et optimise la consommation d'énergie.
2. Grâce à une construction de haute qualité, les pompes à vide KVX sont à la fois durables et fiables, adaptées aux conditions les plus exigeantes.
3. Grâce à un matériau spécialement développé pour la série X et une conception fonctionnelle, les palettes atteignent une durée de vie allant jusqu'à 20 000 heures ou 3 ans. Un entretien facile sur site réduit les temps d'arrêt et garantit un fonctionnement fluide.

VARIAIR UNIT

BECKER








1 Raccord vide (G1")
2 Soupape de sécurité vide
3 Filtre d'aspiration, intégré
4 Convertisseur de fréquence
- L'illustration du moteur peuvent varier.
- Mesures en mm

Débit d'air aspiré	Vide absolu	Fréquence	Niveau de pression acoustique d'émission [1]	Poids		
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A)	kg	Convertisseur de fréquence [2]	A max.
76	100	30-60	67	88,5	400–480 V ±10% 50/60 Hz	6

[1] Selon DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés
[2] Pour plus de détails, voir le mode d'emploi du variateur de fréquence
- Données de référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C; Tolérance : ±5 %



Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±5%

Sous réserve des modifications 2026-01-27

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER