
数据表

VX 4.10
旋片式真空泵


无油
风冷


MAKE IT BECKER.




1. 得益于高品质制造工艺，VX系列真空泵兼具耐用性和可靠性，可适应严苛工况条件。
2. 采用电机轴直接作为转子轴的结构设计，实现极致紧凑的机身，节省安装空间并简化设备集成流程。
3. 通过特殊研发的叶片材料和功能优化设计，该系列叶片使用寿命可达20,000小时或3年。简便的现场维护可减少停机时间，确保设备平稳运行。

BECKER








1 真空接口(G½")
2 真空调节阀
3 排气阀
- 电机接线盒示意图可能与实物不同。
- 包括集成吸气过滤器
- 尺寸单位:毫米(mm)

抽气速率		绝对真空度		配套电机功率		噪音级别[1]		重量包含电机[2]
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
10	12	100	100	0.37	0.44-0.45	60	62	≈16

[1] 依据 DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 米距离, 中等负载, 两侧接口均接管测量
[2] 取决于电机
- 详见电机数据表
- 参考条件(标准大气环境):1000mbar, 20°C;公差:±5%



参考条件(标准大气环境):1000mbar,20°C
公差:±5%

变体与配件

- 外置吸气过滤器[1)]
- 隔音罩SH 20[1)]



外置吸气过滤器示例



隔音罩SH 20

[1)] 参见单独的数据表
- 可根据需求提供可能的组合

保留修改的权利 2025-10-16

MAKE IT BECKER.

电机技术参数

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER